





















Ersatzteile

471~486

Schrauben	472
Schrauben / Zwischenlagen / Auflageplatten	475
Kassetten	479
Spannpratzen	479
Spannpratzensets	481
Spannbolzen / Pin	483
Spanbrecher (lose)	484
Schraubenschlüssel / Sechskantschlüssel	485
Federn / Unterlegscheiben / Spangen / Nuss / Druckstifte	486

Form	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	BH 3X6 3X12 6X25 8X30	M3X0.5	6.0	-	1.7	2.0	-	-	-	
		M3X0.5	12.0	-	1.7	2.0	-	-	-	
		M6X1.0	25.0	-	3.3	4.0	-	-	-	
		M8X1.25	30.0	-	4.4	5.0	-	-	-	
	BM 4X9	M4X0.7	9.0	7.0	2.8	-	-	-	-	
	GS -40TR	M4X0.7	10.0	5.8	-	-	T10	-	82°	
	GS -4090T^{R/L} W	M4X0.7	9.0	5.8	-	2.0	2.0	-	82°	R Rechtsgewinde L Linksgewinde
	GS -50	M5X0.8	13.0	7.5	-	3.0	-	-	82°	
	-50S	M5X0.8	9.0	7.5	-	3.0	-	-	82°	
	HH 3X6	M3X0.5	6.0	5.5	3.0	2.5	-	-	-	
	3X12	M3X0.5	12.0	5.5	3.0	2.5	-	-	-	
	HH 4X16	M4X0.7	16.0	7.0	4.0	3.0	-	-	-	
	HH 5X15	M5X0.8	15.0	8.5	5.0	4.0	-	-	-	
	5X16	M5X0.8	16.0	8.5	5.0	4.0	-	-	-	
	5X20	M5X0.8	20.0	8.5	5.0	4.0	-	-	-	
	5X25	M5X0.8	25.0	8.5	5.0	4.0	-	-	-	
	HH 6X12	M6X1.0	12.0	10.0	6.0	5.0	-	-	-	
	6X20	M6X1.0	20.0	10.0	6.0	5.0	-	-	-	
	6X25	M6X1.0	25.0	10.0	6.0	5.0	-	-	-	
	6X30	M6X1.0	30.0	10.0	6.0	5.0	-	-	-	
	HH 8X35	M8X1.25	35.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	8X40	M8X1.25	40.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	8X50	M8X1.25	50.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	8X55	M8X1.25	55.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	8X65	M8X1.25	65.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	8X70	M8X1.25	70.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	8X80	M8X1.25	80.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	8X85	M8X1.25	85.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	8X100	M8X1.25	100.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	8X110	M8X1.25	110.0	13.0	8.0	6.0	-	-	-	
	HH 10X25	M10X1.5	25.0	16.0	10.0	8.0	-	-	-	
	10X30	M10X1.5	30.0	16.0	10.0	8.0	-	-	-	
	HH 12X25	M12X1.75	25.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-	
	12X30	M12X1.75	30.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-	
	12X40	M12X1.75	40.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-	
	12X55	M12X1.75	55.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-	
	12X65	M12X1.75	65.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-	
	12X80	M12X1.75	80.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-	
	12X85	M12X1.75	85.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-	
	12X100	M12X1.75	100.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-	
	12X110	M12X1.75	110.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-	
12X120	M12X1.75	120.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-		
12X130	M12X1.75	130.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-		
12X140	M12X1.75	140.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-		
12X150	M12X1.75	150.0	18.0	12.0	10.0	-	-	-		
HH 16X40	M16X2.0	40.0	24.0	16.0	14.0	-	-	-		
16X45	M16X2.0	45.0	24.0	16.0	14.0	-	-	-		
16X65	M16X2.0	65.0	24.0	16.0	14.0	-	-	-		
16X90	M16X2.0	90.0	24.0	16.0	14.0	-	-	-		
16X110	M16X2.0	110.0	24.0	16.0	14.0	-	-	-		
16X130	M16X2.0	130.0	24.0	16.0	14.0	-	-	-		

Form	Bezeichnung	Abmessung (mm)							Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ		
	HH 20X40 20X55 20X75 20X90 20X110 20X120 20X140 20X150 20X170	M20X2.5	40.0	30.0	20.0	17.0	-	-	-		
		M20X2.5	55.0	30.0	20.0	17.0	-	-	-		
		M20X2.5	75.0	30.0	20.0	17.0	-	-	-		
		M20X2.5	90.0	30.0	20.0	17.0	-	-	-		
		M20X2.5	110.0	30.0	20.0	17.0	-	-	-		
		M20X2.5	120.0	30.0	20.0	17.0	-	-	-		
		M20X2.5	140.0	30.0	20.0	17.0	-	-	-		
		M20X2.5	150.0	30.0	20.0	17.0	-	-	-		
	M20X2.5	170.0	30.0	20.0	17.0	-	-	-			
	HH 24X40 24X60 24X75 24X90 24X110 24X120 24X140 24X150 24X170	M24X3.0	40.0	36.0	24.0	19.0	-	-	-		
		M24X3.0	60.0	36.0	24.0	19.0	-	-	-		
		M24X3.0	75.0	36.0	24.0	19.0	-	-	-		
		M24X3.0	90.0	36.0	24.0	19.0	-	-	-		
		M24X3.0	110.0	36.0	24.0	19.0	-	-	-		
		M24X3.0	120.0	36.0	24.0	19.0	-	-	-		
		M24X3.0	140.0	36.0	24.0	19.0	-	-	-		
M24X3.0		150.0	36.0	24.0	19.0	-	-	-			
M24X3.0	170.0	36.0	24.0	19.0	-	-	-				
	HH 4X12	M4X0.7	12.0	7.0	4.0	3.0	2.0	-	-		
	HS 3X4 3X8 3X12 3X16 4X4 5X5 6X6 6X14 6X22 10X10	M3X0.5	4.0	-	-	1.5	-	-	-	gleich wie JIS B1177	
		M3X0.5	8.0	-	-	1.5	-	-	-		
		M3X0.5	12.0	-	-	1.5	-	-	-		
		M3X0.5	16.0	-	-	1.5	-	-	-		
		M4X0.7	4.0	-	-	2.0	-	-	-		
		M5X0.8	5.0	-	-	2.5	-	-	-		
		M6X1.0	6.0	-	-	3.0	-	-	-		
		M6X1.0	14.0	-	-	3.0	-	-	-		
		M6X1.0	22.0	-	-	3.0	-	-	-		
M10X1.5	10.0	-	-	5.0	-	-	-				
	HSB 4X8^{R/L}	M4X0.7	8.0	R2.0	-	2.0	-	-	-	R Rechtsgewinde L Linksgewinde	
	LS -03 -03S	M5X0.8	10.0	M5X0.8	-	2.0	-	-	-		
		M5X0.8	12.2	M5X0.8	-	2.5	-	-	-		
	LS -05	M5X0.8	15.5	M5X0.8	-	2.0	2.0	-	-		
	LS -1 -1S -1T -2 -3 -4 -5	M6X1.0	17.0	6.0	-	2.5	2.5	-	-		
		M6X1.0	14.2	6.0	-	2.5	2.5	-	-		
		M6X1.0	21.0	6.0	-	2.5	2.5	-	-		
		M8X1.0	20.0	8.0	-	3.0	3.0	-	-		
		M8X1.0	22.0	8.0	-	3.0	3.0	-	-		
		M8X1.0	24.0	8.0	-	3.0	3.0	-	-		
M10X1.0	29.0	10.0	-	4.0	4.0	-	-				
	LS -11 -15	M6X1.0	9.5	-	-	3.0	-	-	-		
		M6X1.0	12.5	-	-	3.0	-	-	-		

Form	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	M 3X8	M3X0.5	8.0	5.5	2.0	-	-	-	-	gleich wie JIS B1101
	3X12	M3X0.5	12.0	5.5	2.0	-	-	-	-	
	4X10	M4X0.7	10.0	7.0	2.6	-	-	-	-	
	SB -1TR	M2X0.4	5.3	3.8	-	-	T6	-	82°	R Rechtsgewinde L Linksgewinde
	-2TR	M2.5X0.45	6.2	4.5	-	-	T8	-	82°	
	-3TR	M3X0.5	7.2	4.8	-	-	T10	-	82°	
	-3STR	M3X0.5	6.4	5.2	-	-	T10	-	82°	
	-3.5TR	M3.5X0.6	9.3	5.6	-	-	T15	-	82°	
	-4TR	M4X0.7	7.7	5.8	-	-	T15	-	82°	
	-5TR	M5X0.8	20.0	8.7	-	-	T20	-	90°	
	-2080TR	M2X0.4	8.4	2.8	-	-	T6	-	60°	
	-2290TR	M2.2X0.45	9.2	2.8	-	-	T6	-	60°	
	-25100TR	M2.5X0.45	10.0	3.5	-	-	T7	-	60°	
	-40115TR	M4X0.7	11.5	5.5	-	-	T15	-	60°	
	-50120TR	M5X0.8	12.0	6.8	-	-	T20	-	60°	
-5070TR	M5X0.8	7.0	6.8	-	-	T20	-	60°		
-5090TR	M5X0.8	9.0	6.8	-	-	T20	-	60°		
	SB -1STR	M2X0.4	5.0	3.1	-	-	T6	-	60°	R Rechtsgewinde L Linksgewinde
	-1630TR	M1.6X0.35	3.3	2.6	-	-	T6	-	60°	
	-2040TR	M2X0.4	3.8	3.0	-	-	T6	-	60°	
	-2040TRG	M2X0.4	4.0	3.0	-	-	T6	-	60°	
	-2045TR	M2X0.4	4.3	2.7	-	-	T6	-	60°	
	-2050TR	M2X0.4	4.8	3.0	-	-	T6	-	60°	
	-2060TR	M2X0.4	5.8	3.5	-	-	T8	-	60°	
	-2260TR	M2.2X0.45	5.8	3.1	-	-	T7	-	60°	
	-2545TR	M2.5X0.45	4.6	3.5	-	-	T8	-	60°	
	-2555TRG	M2.5X0.45	5.4	3.5	-	-	T8	-	60°	
	-2560TR	M2.5X0.45	5.7	3.5	-	-	T8	-	60°	
	-2570TR	M2.5X0.45	6.8	3.5	-	-	T8	-	60°	
	-3060TR	M3X0.5	5.3	4.2	-	-	T10	-	60°	
	-3060TRG	M3X0.5	5.9	4.2	-	-	T10	-	60°	
	-3070TRG	M3X0.5	7.0	4.2	-	-	T10	-	60°	
	-3080TR	M3X0.5	8.0	4.2	-	-	T10	-	60°	
	-4065TR	M4X0.7	6.7	5.5	-	-	T15	-	60°	
-4070TRG	M4X0.7	7.0	5.5	-	-	T15	-	60°		
-4085TR	M4X0.7	8.5	5.5	-	-	T15	-	60°		
-40140TR	M4X0.7	14.0	5.5	-	-	T15	-	60°		
-5085TR	M5X0.8	8.5	6.8	-	-	T20	-	50°		
-60120TR	M6X1.0	12.0	8.5	-	-	T25	-	60°		
	SB -4070TRW	M4X0.7	6.7	5.5	-	-	T8	-	60°	R Rechtsgewinde L Linksgewinde
	SC -30067	M3X0.35	6.7	4.4	-	-	T8	-	60°	
	-35085	M3.5X0.35	8.5	5.7	-	-	T10	-	60°	
	-40100	M4X0.5	10.0	6.0	-	-	T15	-	60°	
	-50130	M5X0.5	13.0	6.6	-	-	T20	-	40°	
	-60160	M6X0.75	16.0	8.0	-	-	T25	-	40°	
	-60210	M6X0.75	21.0	9.6	-	-	T30	-	40°	
	SE -40120TR	M4X0.7	12.0	5.1	-	-	T15	-	43°	R Rechtsgewinde L Linksgewinde
	-50125TR	M5X0.8	12.5	6.4	-	-	T20	-	43°	

Schrauben

Form	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	SP 3X6	M3X0.5	6.0	6.0	-	-	-	-	90°	gleich wie JIS B1111
	3X8	M3X0.5	8.0	6.0	-	-	-	-	90°	
	3X10	M3X0.5	10.0	6.0	-	-	-	-	90°	
	TH 8X15	M8X1.25	20.0	8.5	-	4.0	-	-	-	
	W 8X18	M8X1.25	18.0	-	-	4.0	-	-	-	

Zwischenlagen / Auflageplatten

Form <small>Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen</small>	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	346 C^{R/L}	30.5	10.0	12.7	5.6	7.5	1.6	15°	75°	R Rechtsausf. L Linksausf.
	556 C^{R/L}	34.0	10.0	12.7	5.6	7.5	1.6	0°	55°	Auflagespannschraube : HH5X16
	KPS -42	11.5	3.2	2.0	7.2	3.2	C1.0	7°	-	Auflagespannschraube : SP3X8 : SP3X10
	KPT -32	8.0	3.2	1.9	7.0	3.2	R0.4	11°	-	Auflagespannschraube : SP3X8 : SP3X10
	-42	10.5	3.18	1.9	7.0	3.2	R0.8	11°	-	
	KVN -32	9.525	3.175	2.1	7.6	5.5	R0.8	-	-	Klemmstiftspannung : LP-2S : LP-6S
	LC -32	9.47	2.4	1.3	6.18	4.68	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-1
	-42	12.65	3.2	1.5	8.01	6.28	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-2
	-53	15.9	4.8	1.7	10.0	8.0	R1.2	-	-	Hohlstift: LSP-3
	-63	19.0	4.8	2.0	11.61	9.3	R1.6	-	-	Hohlstift: LSP-4
	LC -42^{R/L}	12.65	3.2	1.5	8.01	6.28	R0.8	10°	-	R Rechtsausf. L Linksausf. Hohlstift: LSP-2
	LD -32	9.47	2.4	1.3	6.18	4.68	R0.4	-	-	Hohlstift: LSP-1
	-42	12.65	3.2	1.5	8.01	6.28	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-2
	-43	12.65	4.8	3.1	8.5	6.28	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-2

Zwischenlagen / Auflageplatten

Form <small>Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen</small>	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	LR -80	9.47	3.2	1.3	6.25	4.75	-	-	-	Hohlstift: LSP-1 Auflagespannschraube : SP3X8
	LR -81	12.65	3.2	1.5	8.01	6.28	-	-	-	Hohlstift: LSP-2
	LR -10C	8.5	3.18	6.3	6.3	4.7	-	-	-	Hohlstift: LSP-1
	LR -12C	10.0	3.18	6.3	6.3	4.7	-	-	-	Hohlstift: LSP-1
	LR -16C	16.0	3.18	7.9	8.01	6.28	-	-	-	Hohlstift: LSP-2
	LS -32	9.47	3.2	1.3	6.18	4.68	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-1
	LS -42	12.65	3.2	1.5	8.01	6.28	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-2
	LT -32	9.47	2.7	1.3	6.18	4.68	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-1
	LT -42	12.65	3.2	1.5	8.01	6.28	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-2
	LW -32	9.5	2.4	1.3	6.18	4.68	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-1
	LW -42	12.7	3.2	1.5	8.01	6.28	R0.8	-	-	Hohlstift: LSP-2
	LW -42 ^{3/4}	12.7	3.2	1.5	8.01	6.28	R0.8	10°	-	R Rechstausf. L Linksausf. Hohlstift: LSP-2
	MSD -42	10.7	3.18	1.85	7.0	3.3	-	20°	45°	Auflagespannschraube : SP3X8
	MSE -4215	10.5	3.18	1.5	6.4	3.4	-	25°	15°	Auflagespannschraube : SP3X8
	MSE -4245	10.5	3.18	1.5	6.4	3.4	-	25°	45°	Auflagespannschraube : SP3X8
	MSO -4T245	10.0	2.0	4.7	6.4	4.8	-	27°	45°	Auflagespannschraube : SP3X6
	MSP -42	11.3	3.18	1.85	7.0	3.3	-	11°	15°	Auflagespannschraube : SP3X8
	MTE -42	9.8	3.18	-	6.4	3.4	-	25°	-	Auflagespannschraube : SP3X8
	MVN -32	9.5	3.2	2.1	7.4	6.5	R0.8	-	-	Klemmstiftspannung : TS-3S

Zwischenlagen / Auflageplatten

Ersatzteile

Zwischenlagen / Auflageplatten

Form <small>Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen</small>	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	SP -129	9.5	9.52	R0.8	R1.6	R1.2	R1.6	-	-	Auflagespannschraube : HH3X12
	SP -141	12.7	4.0	2.4	6.2	3.3	R1.2	-	-	Auflagespannschraube : M3X8
	-143	12.7	7.2	2.4	6.2	3.3	R1.2	-	-	Auflagespannschraube : M3X12
	-162	15.8	6.0	3.4	8.0	4.4	R1.5	-	-	Auflagespannschraube : M4X10
	SP -148	12.7	8.8	2.4	6.2	3.3	R1.2	-	-	Auflagespannschraube : BH3X12
	SP -219	6.35	9.52	R0.8	R1.2	R1.6	-	-	-	Auflagespannschraube : HH3X12
	SP -221	9.52	4.0	2.5	6.5	3.5	R1.2	-	-	Auflagespannschraube : M3X8
	-223	9.52	7.2	2.5	6.5	3.5	R1.2	-	-	Auflagespannschraube : M3X12
	SP -342	12.7	6.0	2.5	6.5	3.5	R1.2	-	75°	Auflagespannschraube : M3X8
	-441	12.7	4.0	2.5	6.5	3.5	R0.8	-	80°	Auflagespannschraube : M3X8
	-443	12.7	7.2	2.5	6.5	3.5	R0.8	-	80°	Auflagespannschraube : M3X12
	-454	15.7	8.0	3.4	8.0	4.5	R1.6	-	80°	Auflagespannschraube : M4X10
	SP -429	9.52	9.52	-	-	-	R1.2	-	-	Auflagespannschraube : HH3X12
	SP -521	10.0	4.0	2.5	6.0	3.4	R1.0	-	-	Auflagespannschraube : M3X8
	SP -826	9.52	7.9	-	-	-	-	-	-	Auflagespannschraube : HH3X12
	-829	9.52	9.52	-	-	-	-	-	-	
	SP -841	12.7	4.0	2.4	6.2	3.3	-	-	-	Auflagespannschraube : M3X8
	-843	12.7	7.2	2.4	6.2	3.3	-	-	-	Auflagespannschraube : M3X12
	-849	12.7	8.8	2.4	6.2	3.3	-	-	-	Auflagespannschraube : BH3X12
	-861	15.8	6.0	3.4	8.0	4.4	-	-	-	Auflagespannschraube : M4X10
	SP -130A	9.525	3.2	-	R0.4	R0.8	R1.2	8°	-	Auflagespannschraube : BH3X12
	SP -210A	6.35	3.2	R0.4	R0.8	R1.2	-	8°	-	Auflagespannschraube : BH3X6

Zwischenlagen / Auflageplatten

Form	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
<p>Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen</p>	SP -420A	9.525	3.22	-	-	R0.8	R1.2	8°	-	Auflagespannschraube : BH3X6
	SP -141P	12.6	4.0	2.5	6.5	3.5	R1.2	7°	-	Auflagespannschraube : M3X8
	-143P	12.7	7.2	2.4	6.2	3.3	R1.2	7°	-	Auflagespannschraube : M3X12
	SP -230P	8.3	3.2	2.0	7.2	3.2	R0.5	7°	-	Auflagespannschraube : SP3X10
	SP -341P	12.6	4.0	2.5	6.5	3.5	R1.2	7°	-	Auflagespannschraube : M3X8
	SP -RC	12.6	3.0	-	7.35	3.35	-	-	-	Auflagespannschraube : SP3X8
	SVN -32	8.0	3.18	1.5	3.1	2.3	R0.4	-	-	Auflagespannschraube : SB-2050TR
	TN -32	9.52	3.2	6.5	7.0	4.2	R0.4	-	-	Auflagespannschraube : SP3X8
	-43	12.70	3.2	8.1	7.0	4.2	R0.5	-	-	
	TNW -32	9.52	3.2	4.8	7.0	4.2	-	-	-	Auflagespannschraube : SP3X8
	WTN -33	9.52	4.76	2.5	7.0	5.3	R0.8	-	-	Hohlstift: WP-1S
	WWN -42	12.7	3.0	1.4	7.0	5.3	R1.2	-	-	Hohlstift: WP5X15
	WWP -42	12.7	3.0	1.5	8.3	5.3	R1.2	11°	-	Hohlstift: WP5X11

Zwischenlagen / Auflageplatten





Ersatzteile

Kassetten












Form <small>Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen</small>	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	LSD -445R	12.7	13.0	20.0	26.5	-	-	20°	45°	Maß A zeigt den Innendurchm. (I.D.) der Wendeplatte
	LSE -445R	12.7	11.5	15.5	23.5	-	-	20°	45°	
	LSO -445R	13.494	12.0	21.3	23.5	-	-	27°	45°	
	LSP -415R	12.7	13.0	18.0	26.0	-	-	15°	15°	
	LTE -490R	12.7	12.0	17.0	30.0	-	-	15°	-	Maß A zeigt den Innendurchm. (I.D.) der Wendeplatte

Spannpratzen

Form <small>Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen</small>	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	C 17R	12.2	19.5	14.3	8.5	M8X1.25 (Linksgewinde)	-	12°	-	Spannschraube : W8X18
	C 20R	15.1	15.5	15.0	7.5	5.3	-	10°	-	Spannschraube : TH8X15
	CH -20R	13.1	15.5	14.8	7.5	5.3	-	10°	-	
	C 25R	13.2	15.5	15.0	7.5	5.3	-	10°	-	Spannschraube : TH8X15
	CE -111	35.0	25.0	10.0	8.0	3.0	10.0	-	-	Rechstausf.
	-121	35.0	25.0	10.0	8.0	3.0	10.0	-	-	Linksausf.
	-131	35.0	25.0	10.0	8.0	4.5	10.0	-	-	Rechstausf.
	-141	35.0	25.0	10.0	8.0	4.5	10.0	-	-	Linksausf.
	CGA -3^{9/16}	24.0	17.66	12.0	6.2	1.9	11.0	-	-	R Rechstausf. L Linksausf.
	-4^{9/16}	24.0	17.66	12.0	6.2	2.9	11.0	-	-	
	-5^{9/16}	27.5	18.66	12.0	6.2	3.9	14.5	-	-	
	CGB ^{9/16}	19.0	14.0	8.2	6.35	9.5	-	-	-	R Rechstausf. L Linksausf.

Form <small>Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen</small>	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	CGH -1^{R/L}	25.0	22.0	8.0	6.05	3.0	5.5	-	-	R Rechstausf. L Linksausf.
	-2^{R/L}	25.0	22.0	8.0	6.05	5.0	5.5	-	-	
	-3^{R/L}	29.0	23.0	8.5	6.05	6.0	6.0	-	-	
	CGIA -3R	10.7	17.0	10.5	5.2	1.8	20.0	-	-	
	-4R	10.7	17.0	10.5	5.2	2.5	20.0	-	-	
	-5R	15.7	17.0	10.5	5.2	3.5	7.0	-	-	
	CP -8TE	17.9	12.0	12.0	M8X1.25 (Linksgewinde)	10.0	-	15°	-	
	CP -8W	20.9	12.0	8.0	M8X1.25 (Linksgewinde)	13.0	-	3°	-	

Spannpratzensets

Form Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	BCS -1	64.0	13.0	-	-	-	-	-	-	
	-5	48.0	16.5	-	-	-	-	-	-	
	BCS -2	74.0	15.0	-	-	-	-	-	-	
	-3	88.0	16.0	-	-	-	-	-	-	
	BCS -4	98.0	16.0	-	-	-	-	-	-	
	CE -010	M8X1.25	28.0	24.0	6.5	13.0	4.0	-	-	
	-220	M8X1.25	28.0	27.0	15.8	15.0	4.0	-	-	
	CE -020	M8X1.25	30.0	17.0	10.5	12.7	4.0	-	-	
	CE -030	M8X1.25	30.0	19.0	12.5	12.7	4.0	-	-	
	-040	M8X1.25	30.0	22.5	16.0	12.7	4.0	-	-	
	CE -050	M6X1.0	20.0	25.5	17.0	12.5	4.0	-	-	
	CE -320	M6X1.0	20.0	18.2	9.7	12.7	4.0	-	-	
	CE -360S	M6X1.0	16.0	18.0	10.6	12.4	4.0	-	-	
	CE -030A	M8X1.25	30.0	20.2	13.7	12.7	4.0	-	-	
	CP -RC $\frac{5}{8}$	M6X1.0	20.0	24.5	14.8	11.0	5.0	-	-	R Rechstausf. L Linksausf.










Spannpratzensets

Form <small>Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen</small>	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	CPS -1	M3X0.5	9.0	10.0	5.2	5.5	2.0	-	-	
	CPS -2	M5X0.8	14.5	14.0	8.5	6.8	2.5	-	-	
	-2P	M5X0.8	18.0	14.0	8.5	6.8	2.5	-	-	
	-3	M6X1.0	19.0	16.5	10.0	8.8	3.0	-	-	
	CPS -2S	M5X0.8	13.5	14.0	8.5	6.8	T15	-	-	
	-2TR	M5X0.8	15.0	14.0	8.5	6.8	T15	-	-	
	CPS -4V	M4X0.7	8.9	11.3	7.3	8.0	T10	-	-	
	-5F	M5X0.8	11.3	12.7	7.5	10.3	T15	-	-	
	-5S	M5X0.8	18.0	15.0	9.5	11.0	T15	-	-	
	-5V	M5X0.8	13.5	12.7	7.5	10.3	T15	-	-	
	CPS -6F	M6X1.0	16.5	15.6	9.5	12.2	3.0	-	-	
	-6M	M6X1.0	18.5	17.5	11.0	13.0	3.0	-	-	
	-6S	M6X1.0	18.5	18.0	12.0	12.0	3.0	-	-	
	-6V	M6X1.0	18.5	15.6	9.5	12.2	3.0	-	-	
	-8V	M8X1.25	24.0	20.8	13.0	15.5	4.0	-	-	
	CPS -5E	M5X0.8	13.5	17.5	12.0	9.0	T15	-	-	
	CPS -5%L	M5X0.8	18.0	17.5	12.0	9.0	2.5	-	-	R Rechtsausf. L Linksausf.
	LGBA -16%L	M5X0.8	15.0	16.1	11.2	9.85	T15	-	-	R Rechstausf. L Linksausf.
	-22%L	M5X0.8	15.0	17.6	12.7	9.85	T15	-	-	
	WCS -1N	M6X1.0	21.0	16.7	-	15.0	3.0	-	-	
	WCS -8	M6X1.0	21.0	19.4	-	15.0	3.0	-	-	

Spannpratzensets

Ersatzteile












Spannbolzen







Form	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	LL -03	7.8	6.3	-	-	-	-	-	-	
	-03S	11.1	8.9	-	-	-	-	-	-	
	-03T	8.3	8.9	-	-	-	-	-	-	
	LL -05C	10.7	11.7	-	-	-	-	12°	-	
	-1C	13.0	13.3	-	-	-	-	14°	-	
	-2C	18.8	17.6	-	-	-	-	14°	-	
	LL -1	10.3	12.0	-	-	-	-	-	-	
	-1D	12.3	12.0	-	-	-	-	-	-	
	-2	13.5	13.0	-	-	-	-	-	-	
	-3	16.4	13.0	-	-	-	-	-	-	
	-4	16.4	14.7	-	-	-	-	-	-	
	-5	17.1	16.7	-	-	-	-	-	-	
	-6	20.7	21.0	-	-	-	-	-	-	
	LP -2S	3.65	20.0	-	-	-	-	-	-	
	-6S	3.65	25.0	-	-	-	-	-	-	
	LPA -11	2.8	11.0	4.2	-	-	-	-	60°	
	-13	2.8	13.0	4.2	-	-	-	-	60°	
	-17	2.8	17.0	4.2	-	-	-	-	60°	
	LPF -11	2.5	11.0	3.5	-	-	-	-	60°	
	-13	3.8	13.0	5.5	-	-	-	-	60°	
	-17	3.8	17.0	5.5	-	-	-	-	60°	
	-1113	2.5	13.0	3.5	-	-	-	-	60°	
-1117	2.5	17.0	3.5	-	-	-	-	60°		
	TS -3S	M5X0.8	15.0	3.60	-	2.0	-	-	-	
	WP -1S	M5X0.8	17.5	3.65	-	2.0	-	-	-	
	5X11	M5X0.8	10.5	5.0	-	2.0	-	-	-	
	5X15	M5X0.8	15.0	5.0	-	2.0	-	-	-	
	LSP -1	5.0	5.3	-	-	-	-	-	-	
	-2	6.5	5.6	-	-	-	-	-	-	
	-3	8.25	7.9	-	-	-	-	-	-	
	-4	9.5	10.0	-	-	-	-	-	-	
	P -03	2.8	1.95	-	-	-	-	-	-	
	-03S	3.5	1.95	-	-	-	-	-	-	

Spanbrecher

Form <small>Abgebildete Ersatzteile sind Rechtsausführungen</small>	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	CB -11	11.5	12.7	3.5	-	-	-	-	-	
	-51	16.0	15.6	3.5	-	-	-	-	-	
	CB -12	13.8	12.7	3.5	-	-	-	-	-	Rechstausf.
	-13	13.8	12.7	3.5	-	-	-	-	-	Linksausf.
	CB -14	18.51	12.7	3.5	-	-	-	-	-	Rechstausf.
	-15	18.51	12.7	3.5	-	-	-	-	-	Linksausf.
	CB -16	18.0	12.7	3.5	-	-	-	-	-	
	-17	21.0	15.6	3.5	-	-	-	-	-	
	CB -S3220	7.94	7.94	1.0	2.0	-	-	-	-	
	-S4220	11.12	11.12	2.0	2.0	-	-	-	-	
	CB -T2212	7.48	-	1.5	1.2	-	-	-	-	
	-T3220	10.87	-	2.0	2.0	-	-	-	-	

Schraubenschlüssel / Sechskantschlüssel

Form	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	DT -7	44.0	14.8	-	114.0	-	T7	-	-	Trolox
	-8	70.0	25.5	-	150.0	-	T8	-	-	
	DT -10	70.0	28.5	-	160.0	-	T10	-	-	Trolox
	-15	70.0	31.5	-	170.0	-	T15	-	-	
	-20	90.0	31.5	-	190.0	-	T20	-	-	
	-25	82.0	35.5	-	190.0	-	T25	-	-	
	FH -2	42.0	20.0	-	73.0	2.0	-	-	-	Hexagon
	-2.5	42.0	20.0	-	73.0	2.5	-	-	-	
	FT -6	30.0	20.0	-	65.0	-	T6	-	-	Trolox
	-8	35.0	20.0	-	74.0	-	T8	-	-	
	-10	40.0	20.0	-	74.0	-	T10	-	-	
	FT -15	43.0	25.0	10.0	80.0	-	T15	-	-	Trolox
	LTW -10S	65.0	10.0	-	-	-	T10	-	-	Trolox
	-15S	65.0	10.0	-	-	-	T15	-	-	
	-20	57.0	20.0	-	-	-	T20	-	-	
	LW -1.5	45.0	14.0	-	-	1.5	-	-	-	Hexagon
	-2	50.0	16.0	-	-	2.0	-	-	-	
	-2.5	56.0	18.0	-	-	2.5	-	-	-	
	-3	63.0	20.0	-	-	3.0	-	-	-	
	-4	70.0	25.0	-	-	4.0	-	-	-	
	-5	80.0	28.0	-	-	5.0	-	-	-	
	-6	90.0	32.0	-	-	6.0	-	-	-	
	-10	112.0	40.0	-	-	10.0	-	-	-	
	-14	140.0	56.0	-	-	14.0	-	-	-	
-17	160.0	63.0	-	-	17.0	-	-	-		
-19	180.0	70.0	-	-	19.0	-	-	-		
	TH -4	-	80.0	-	83.0	4.0	-	-	-	Hexagon
	TT -25	-	70.0	-	70.0	-	T25	-	-	Trolox
	-30	-	80.0	-	110.0	-	T30	-	-	
	S -7	-	-	-	-	7.0	-	-	-	Hexagon
	LTK -5	70.0	30.0	-	-	-	-	-	-	

Form	Bezeichnung	Abmessung (mm)						Winkel (°)		Anmerkung
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	SP -5	12.0	6.7	-	-	-	-	-	-	
	-6	12.0	7.7	-	-	-	-	-	-	
	-8	11.0	9.7	-	-	-	-	-	-	
	W -6	11.5	1.6	6.4	-	-	-	-	-	
	-8	15.5	1.6	8.4	-	-	-	-	-	
	W 6-14	11.5	1.4	6.4	-	-	-	-	-	Messing
	WB -5	10.0	1.0	5.3	-	-	-	-	-	
	-6	11.5	1.6	6.4	-	-	-	-	-	
	-8	15.5	1.6	8.4	-	-	-	-	-	
	WSP -1	15.1	4.0	3.5	2.5	-	R1.25	-	-	
	GP -1	PT1/8	7.0	-	-	5.0	-	-	-	
	-2	PT1/4	9.0	-	-	6.0	-	-	-	
	WN -1	M5X0.8	10.0	7.0	-	3.0	-	-	-	
	PC -1	60.0	8.5	-	-	-	-	-	-	
	-2	65.0	10.0	-	-	-	-	-	-	

Spiralfedern / Unterlegscheiben / Spangen / Nuss / Druckstifte